



Tubi Flessibili • Curvette sottolavabo  
Rubinetti sottolavabo • Eccentrici • Tappi prova



## art. 75

Tubo flessibile in gomma EPDM e  
in treccia acciaio inox 9 fili - DN10  
Maschio normale / Dado esagonale  
Raccordi ottone CW614N

**N.B.**

**possiamo realizzare qualsiasi lunghezza  
e tipologie di raccordi secondo vostra  
richiesta**



con sede guarnizione incorporata aggiungere € 0,250

**SCHEMA TECNICA**

Temperatura: -5°C / +90°C

Raggio curvatura: 35 mm

Pressione d'esecuzione: 10 bar

Pressione acqua: 48 L/min



La prima misura è sempre maschio

cod. art.	mis.	€	conf.
00075.001	3/8"x3/8"x15	4,463	25
00075.002	3/8"x3/8"x20	4,838	25
00075.003	3/8"x3/8"x25	5,150	25
00075.004	3/8"x3/8"x30	5,458	25
00075.005	3/8"x3/8"x35	5,769	25
00075.006	3/8"x3/8"x40	6,081	25
00075.007	3/8"x3/8"x50	6,641	25
00075.008	3/8"x3/8"x60	7,320	25
00075.038	3/8"x3/8"x80	8,559	25
00075.039	3/8"x3/8"x100	9,798	25
00075.040	3/8"x3/8"x120	11,037	25
00075.041	3/8"x3/8"x150	12,896	25
00075.042	3/8"x3/8"x200	15,994	25
00075.009	1/2"x3/8"x15	5,016	25
00075.010	1/2"x3/8"x20	5,268	25
00075.011	1/2"x3/8"x25	5,576	25
00075.012	1/2"x3/8"x30	5,832	25
00075.013	1/2"x3/8"x35	6,081	25
00075.014	1/2"x3/8"x40	6,334	25
00075.015	1/2"x3/8"x50	6,886	25
00075.016	1/2"x3/8"x60	7,442	25
00075.043	1/2"x3/8"x80	8,559	25
00075.044	1/2"x3/8"x100	9,798	25
00075.045	1/2"x3/8"x120	11,037	25
00075.046	1/2"x3/8"x150	12,896	25
00075.047	1/2"x3/8"x200	15,994	25
00075.017	3/8"x1/2"x15	4,589	25
00075.018	3/8"x1/2"x20	4,968	25
00075.019	3/8"x1/2"x25	5,268	25
00075.020	3/8"x1/2"x30	5,584	25
00075.021	3/8"x1/2"x35	5,892	25
00075.022	3/8"x1/2"x40	6,203	25
00075.023	3/8"x1/2"x50	6,768	25
00075.024	3/8"x1/2"x60	7,387	25
00075.048	3/8"x1/2"x80	8,559	25
00075.049	3/8"x1/2"x100	9,798	25
00075.050	3/8"x1/2"x120	11,037	25
00075.051	3/8"x1/2"x150	12,896	25
00075.052	3/8"x1/2"x200	15,994	25
00075.025	1/2"x1/2"x15	5,016	25
00075.026	1/2"x1/2"x20	5,268	25
00075.027	1/2"x1/2"x25	5,576	25
00075.028	1/2"x1/2"x30	5,832	25
00075.029	1/2"x1/2"x35	6,081	25
00075.030	1/2"x1/2"x40	6,334	25
00075.031	1/2"x1/2"x50	6,886	25
00075.032	1/2"x1/2"x60	7,442	25
00075.033	1/2"x1/2"x80	8,559	25
00075.034	1/2"x1/2"x100	9,621	25
00075.035	1/2"x1/2"x120	10,694	25
00075.036	1/2"x1/2"x150	12,474	25
00075.037	1/2"x1/2"x200	15,434	25

**art. 75FF**

Tubo flessibile in gomma EPDM e  
in treccia acciaio inox 9 fili - DN10  
Dado esagonale / Dado esagonale  
Raccordi ottone CW614N

**N.B.**

**possiamo realizzare qualsiasi lunghezza  
e tipologie di raccordi secondo vostra  
richiesta**



con sede guarnizione incorporata aggiungere € 0,500


**SCHEDA TECNICA**

Temperatura: -5°C / +90°C

Raggio curvatura: 35 mm

Pressione d'esecuzione: 10 bar

Pressione acqua: 48 L/min

cod. art.	mis.	€	conf.
-----------	------	---	-------

075FF.001	3/8"x3/8"x15	4,463	25
075FF.002	3/8"x3/8"x20	4,838	25
075FF.003	3/8"x3/8"x25	5,150	25
075FF.004	3/8"x3/8"x30	5,458	25
075FF.005	3/8"x3/8"x35	5,769	25
075FF.006	3/8"x3/8"x40	6,081	25
075FF.007	3/8"x3/8"x50	6,641	25
075FF.008	3/8"x3/8"x60	7,320	25
075FF.030	3/8"x3/8"x80	9,313	25
075FF.031	3/8"x3/8"x100	10,560	25
075FF.032	3/8"x3/8"x120	11,807	25
075FF.033	3/8"x3/8"x150	13,677	25
075FF.034	3/8"x3/8"x200	16,795	25

075FF.009	1/2"x3/8"x15	4,589	25
075FF.010	1/2"x3/8"x20	4,968	25
075FF.011	1/2"x3/8"x25	5,268	25
075FF.012	1/2"x3/8"x30	5,584	25
075FF.013	1/2"x3/8"x35	5,892	25
075FF.014	1/2"x3/8"x40	6,203	25
075FF.015	1/2"x3/8"x50	6,768	25
075FF.016	1/2"x3/8"x60	7,387	25
075FF.035	1/2"x3/8"x80	8,697	25
075FF.036	1/2"x3/8"x100	9,944	25
075FF.037	1/2"x3/8"x120	11,191	25
075FF.038	1/2"x3/8"x150	13,062	25
075FF.039	1/2"x3/8"x200	16,179	25

075FF.017	1/2"x1/2"x15	4,589	25
075FF.018	1/2"x1/2"x20	4,968	25
075FF.019	1/2"x1/2"x25	5,268	25
075FF.020	1/2"x1/2"x30	5,584	25
075FF.021	1/2"x1/2"x35	5,892	25
075FF.022	1/2"x1/2"x40	6,203	25
075FF.023	1/2"x1/2"x50	6,768	25
075FF.024	1/2"x1/2"x60	7,387	25
075FF.025	1/2"x1/2"x80	8,374	25
075FF.026	1/2"x1/2"x100	9,431	25
075FF.027	1/2"x1/2"x120	10,548	25
075FF.028	1/2"x1/2"x150	12,265	25
075FF.029	1/2"x1/2"x200	15,126	25

art. **75NL**

Tubo flessibile in gomme EPDM e  
in treccia acciaio inox 9 fili - DN10  
Maschio prolungato / Dado esagonale  
Raccordi ottone CW614N

**N.B.**

**possiamo realizzare qualsiasi lunghezza  
e tipologie di raccordi secondo vostra  
richiesta**



con sede guarnizione incorporata aggiungere € 0,250

**SCHEDA TECNICA**

Temperatura: -5°C / +90°C

Raggio curvatura: 35 mm

Pressione d'esecuzione: 10 bar

Pressione acqua: 48 L/min

La prima misura è sempre maschio

cod. art.	mis.	€	conf.
075NL.001	3/8"x3/8"x15	<b>6,267</b>	25
075NL.002	3/8"x3/8"x20	<b>6,523</b>	25
075NL.003	3/8"x3/8"x25	<b>6,768</b>	25
075NL.004	3/8"x3/8"x30	<b>7,076</b>	25
075NL.005	3/8"x3/8"x35	<b>7,320</b>	25
075NL.006	3/8"x3/8"x40	<b>7,632</b>	25
075NL.007	3/8"x3/8"x50	<b>8,251</b>	25
075NL.008	3/8"x3/8"x60	<b>8,812</b>	25
075NL.038	3/8"x3/8"x80	<b>9,933</b>	25
075NL.039	3/8"x3/8"x100	<b>11,101</b>	25
075NL.040	3/8"x3/8"x120	<b>12,225</b>	25
075NL.041	3/8"x3/8"x150	<b>13,906</b>	25
075NL.042	3/8"x3/8"x200	<b>16,712</b>	25
075NL.009	1/2"x3/8"x15	<b>6,276</b>	25
075NL.010	1/2"x3/8"x20	<b>6,523</b>	25
075NL.011	1/2"x3/8"x25	<b>6,768</b>	25
075NL.012	1/2"x3/8"x30	<b>7,076</b>	25
075NL.013	1/2"x3/8"x35	<b>7,320</b>	25
075NL.014	1/2"x3/8"x40	<b>7,632</b>	25
075NL.015	1/2"x3/8"x50	<b>8,251</b>	25
075NL.016	1/2"x3/8"x60	<b>8,812</b>	25
075NL.043	1/2"x3/8"x80	<b>9,933</b>	25
075NL.044	1/2"x3/8"x100	<b>11,101</b>	25
075NL.045	1/2"x3/8"x120	<b>12,225</b>	25
075NL.046	1/2"x3/8"x150	<b>13,906</b>	25
075NL.047	1/2"x3/8"x200	<b>16,712</b>	25
075NL.017	3/8"x1/2"x15	<b>6,276</b>	25
075NL.018	3/8"x1/2"x20	<b>6,523</b>	25
075NL.019	3/8"x1/2"x25	<b>6,768</b>	25
075NL.020	3/8"x1/2"x30	<b>7,076</b>	25
075NL.021	3/8"x1/2"x35	<b>7,320</b>	25
075NL.022	3/8"x1/2"x40	<b>7,632</b>	25
075NL.023	3/8"x1/2"x50	<b>8,251</b>	25
075NL.024	3/8"x1/2"x60	<b>8,812</b>	25
075NL.048	3/8"x1/2"x80	<b>9,933</b>	25
075NL.049	3/8"x1/2"x100	<b>11,101</b>	25
075NL.050	3/8"x1/2"x120	<b>12,225</b>	25
075NL.051	3/8"x1/2"x150	<b>13,906</b>	25
075NL.052	3/8"x1/2"x200	<b>16,712</b>	25
075NL.025	1/2"x1/2"x15	<b>6,276</b>	25
075NL.026	1/2"x1/2"x20	<b>6,523</b>	25
075NL.027	1/2"x1/2"x25	<b>6,768</b>	25
075NL.028	1/2"x1/2"x30	<b>7,076</b>	25
075NL.029	1/2"x1/2"x35	<b>7,320</b>	25
075NL.030	1/2"x1/2"x40	<b>7,632</b>	25
075NL.031	1/2"x1/2"x50	<b>8,251</b>	25
075NL.032	1/2"x1/2"x60	<b>8,812</b>	25
075NL.033	1/2"x1/2"x80	<b>9,933</b>	25
075NL.034	1/2"x1/2"x100	<b>11,101</b>	25
075NL.035	1/2"x1/2"x120	<b>12,225</b>	25
075NL.036	1/2"x1/2"x150	<b>13,906</b>	25
075NL.037	1/2"x1/2"x200	<b>16,712</b>	25

**art. 1013N**

Tubo flessibile in gomma EPDM e in treccia acciaio inox 9 fili - DN10  
Maschio normale 1/2" / Maschio normale 3/8"  
Raccordi ottone CW614N

**N.B.**  
**possiamo realizzare qualsiasi lunghezza e tipologie di raccordi secondo vostra richiesta**

**art. 1013L**

Tubo flessibile in gomma EPDM e in treccia acciaio inox 9 fili - DN10  
Maschio prolungato 1/2" / Maschio normale 3/8"  
Raccordi ottone CW614N

**N.B.**  
**possiamo realizzare qualsiasi lunghezza e tipologie di raccordi secondo vostra richiesta**

**1013N**

**1013L**


cod. art.	mis.	€	conf.
1013N.001	1/2"x3/8"x20	5,268	25
1013N.002	1/2"x3/8"x25	5,576	25
1013N.003	1/2"x3/8"x30	5,832	25
1013N.004	1/2"x3/8"x35	6,081	25
1013N.005	1/2"x3/8"x40	6,334	25
1013N.006	1/2"x3/8"x50	6,886	25
1013N.007	1/2"x3/8"x60	7,442	25
1013N.008	1/2"x3/8"x80	8,555	25
1013N.009	1/2"x3/8"x100	9,668	25

1013L.001	1/2"x3/8"x20	6,523	25
1013L.002	1/2"x3/8"x25	6,768	25
1013L.003	1/2"x3/8"x30	7,076	25
1013L.004	1/2"x3/8"x35	7,320	25
1013L.005	1/2"x3/8"x40	7,632	25
1013L.006	1/2"x3/8"x50	8,251	25
1013L.007	1/2"x3/8"x60	8,812	25
1013L.008	1/2"x3/8"x80	9,368	25
1013L.009	1/2"x3/8"x100	10,481	25

**SCHEDA TECNICA**

Temperatura:	-5°C / +90°C
Raggio curvatura:	35 mm
Pressione d'esecuzione:	10 bar
Pressione acqua:	48 L/min

**art. 1005**

Tubo flessibile in gomma EPDM e in treccia acciaio inox 9 fili - DN10  
Maschio normale + Maschio bicono 3 pz (3/8"x10)  
Raccordi ottone CW614N

**N.B.**  
**possiamo realizzare qualsiasi lunghezza e tipologie di raccordi secondo vostra richiesta**

**art. 1005L**

Tubo flessibile in gomma EPDM e in treccia acciaio inox 9 fili - DN10  
Maschio prolungato + Maschio bicono 3 pz (3/8"x10)  
Raccordi ottone CW614N

**N.B.**  
**possiamo realizzare qualsiasi lunghezza e tipologie di raccordi secondo vostra richiesta**

**1005**

**1005L**


01005.001	1/2"x20	6,523	25
01005.002	1/2"x25	6,819	25
01005.003	1/2"x30	7,076	25
01005.004	1/2"x35	7,320	25
01005.005	1/2"x40	7,632	25
01005.006	1/2"x50	8,251	25
01005.007	1/2"x60	8,812	25

1005L.001	1/2"x20	7,699	25
1005L.002	1/2"x25	8,070	25
1005L.003	1/2"x30	8,319	25
1005L.004	1/2"x35	8,559	25
1005L.005	1/2"x40	8,903	25
1005L.006	1/2"x50	9,431	25
1005L.007	1/2"x60	9,992	25

**SCHEDA TECNICA**

Temperatura:	-5°C / +90°C
Raggio curvatura:	35 mm
Pressione d'esecuzione:	10 bar
Pressione acqua:	48 L/min

**art. 1005F**

Tubo flessibile in gomma EPDM e  
in treccia acciaio inox 9 fili - DN10  
Maschio prolungato bicono  
3 pz (3/8"x10) x dado Femmina  
Raccordi ottone CW614N

**N.B.**

**possiamo realizzare qualsiasi lunghezza  
e tipologie di raccordi secondo vostra  
richiesta**



con sede guarnizione incorporata aggiungere € 0,250



cod. art.	mis.	€	conf.
1005F.001	3/8"x10x20	7,699	25
1005F.002	3/8"x10x25	8,070	25
1005F.003	3/8"x10x30	8,319	25
1005F.004	3/8"x10x35	8,559	25
1005F.005	3/8"x10x40	8,863	25
1005F.006	3/8"x10x50	9,431	25
1005F.007	3/8"x10x60	9,992	25
1005F.008	1/2"x10x20	7,699	25
1005F.009	1/2"x10x25	8,070	25
1005F.010	1/2"x10x30	8,319	25
1005F.011	1/2"x10x35	8,559	25
1005F.012	1/2"x10x40	8,863	25
1005F.013	1/2"x10x50	9,431	25
1005F.014	1/2"x10x60	9,992	25

**art. 1005M**

Tubo flessibile in gomma EPDM e  
in treccia acciaio inox 9 fili - DN10  
Maschio prolungato bicono  
3 pz (3/8"x10) x Maschio  
Raccordi ottone CW614N

**N.B.**

**possiamo realizzare qualsiasi lunghezza  
e tipologie di raccordi secondo vostra  
richiesta**

**SCHEDA TECNICA**

Temperatura:	-5°C / +90°C
Raggio curvatura:	35 mm
Pressione d'esecuzione:	10 bar
Pressione acqua:	48 L/min



1005M.001	1/2"x10x20	7,699	25
1005M.002	1/2"x10x25	8,070	25
1005M.003	1/2"x10x30	8,319	25
1005M.004	1/2"x10x35	8,559	25
1005M.005	1/2"x10x40	8,863	25
1005M.006	1/2"x10x50	9,431	25

**art. 1005X**

Tubo flessibile n gomma EPDM e  
in treccia acciaio inox 9 fili - DN10  
Maschio prolungato bicono  
3 pz (3/8"x10) x M prolungato.  
Raccordi ottone CW614N

**N.B.**

**possiamo realizzare qualsiasi lunghezza  
e tipologie di raccordi secondo vostra  
richiesta**

**SCHEDA TECNICA**

Temperatura:	-5°C / +90°C
Raggio curvatura:	35 mm
Pressione d'esecuzione:	10 bar
Pressione acqua:	48 L/min



1005X.000	1/2x20	8,938	25
1005X.001	1/2x25	9,250	25
1005X.002	1/2x30	9,495	25
1005X.003	1/2x35	9,739	25
1005X.004	1/2x40	10,051	25
1005X.005	1/2x50	10,611	25

**art. 1005B**

Tubo flessibile in gomma EPDM e treccia acciaio inox 7 fili - DN8 Maschio bicono 3 pz (3/8"x10) x Maschio bicono 3 pz (3/8"x10)

Raccordi ottone CW614N

**N.B.**

**possiamo realizzare qualsiasi lunghezza e tipologie di raccordi secondo vostra richiesta**

**SCHEMA TECNICA**

Temperatura:	-5°C / +90°C
Raggio curvatura:	30 mm
Pressione d'esecuzione:	10 bar
Pressione acqua:	32 L/min



cod. art.	mis.	€	conf.
<b>1005B.001</b>	Ø10xØ10x20	<b>8,938</b>	25
<b>1005B.002</b>	Ø10xØ10x25	<b>9,250</b>	25
<b>1005B.003</b>	Ø10xØ10x30	<b>9,495</b>	25
<b>1005B.004</b>	Ø10xØ10x35	<b>9,739</b>	25
<b>1005B.005</b>	Ø10xØ10x40	<b>10,051</b>	25
<b>1005B.006</b>	Ø10xØ10x50	<b>10,611</b>	25
<b>1005B.007</b>	Ø10xØ10x60	<b>11,227</b>	25

**art. 1005T**

Tubo flessibile in in gomma EPDM e treccia acciaio inox 7 fili - DN8 tubetto Ø10 x Maschio bicono 3 pz (3/8"x10)

Raccordi ottone CW614N

**N.B.**

**possiamo realizzare qualsiasi lunghezza e tipologie di raccordi secondo vostra richiesta**

**SCHEMA TECNICA**

Temperatura:	-5°C / +90°C
Raggio curvatura:	30 mm
Pressione d'esecuzione:	10 bar
Pressione acqua:	32 L/min



<b>1005T.001</b>	T10x10x20	<b>6,014</b>	25
<b>1005T.002</b>	T10x10x25	<b>6,334</b>	25
<b>1005T.003</b>	T10x10x30	<b>6,641</b>	25
<b>1005T.004</b>	T10x10x35	<b>6,949</b>	25
<b>1005T.005</b>	T10x10x40	<b>7,261</b>	25
<b>1005T.006</b>	T10x10x50	<b>7,881</b>	25
<b>1005T.007</b>	T10x10x60	<b>8,500</b>	25



**art. 1006**

Tubo flessibile in gomma EPDM e treccia acciaio inox 7 fili - DN8 M. 10 x 1 lungo con dado comprensivo di guarnizione Raccordi ottone CW614N

P.S. Per monofori con M8 e M12 aggiungere **listino € 0,44.**

**N.B.**

**possiamo realizzare qualsiasi lunghezza e tipologie di raccordi secondo vostra richiesta**

**art. 1007**

Tubo flessibile in gomma EPDM e treccia acciaio inox 7 fili - DN8 M. 10 x 1 corto con dado comprensivo di guarnizione Raccordi ottone CW614N

P.S. Per monofori con M8 e M12 aggiungere **listino € 0,44.**

**N.B.**

**possiamo realizzare qualsiasi lunghezza e tipologie di raccordi secondo vostra richiesta**

1006



1007



cod. art.	mis.	€	conf.
01006.001	3/8"x30	5,450	25
01006.002	3/8"x35	5,702	25
01006.003	3/8"x40	5,888	25
01006.004	3/8"x50	6,326	25
01006.005	3/8"x60	6,748	25
01006.011	1/2"x30	5,450	25
01006.012	1/2"x35	5,702	25
01006.013	1/2"x40	5,888	25
01006.014	1/2"x50	6,323	25
01006.015	1/2"x60	6,748	25
01007.001	3/8"x30	4,526	25
01007.002	3/8"x35	4,708	25
01007.003	3/8"x40	5,012	25
01007.004	3/8"x50	5,450	25
01007.005	3/8"x60	5,888	25
01007.011	1/2"x30	4,526	25
01007.012	1/2"x35	4,708	25
01007.013	1/2"x40	5,012	25
01007.014	1/2"x50	5,450	25
01007.015	1/2"x60	5,888	25

**SCHEDA TECNICA**

Temperatura:	-5°C / +90°C
Raggio curvatura:	30 mm
Pressione d'esecuzione:	10 bar
Pressione acqua:	32 L/min

**art. 1006A**

Adattatore per flessibile attacco femmina, filetto M 10x1, in ottone cromato



1006A.008	M8x1 F10x1	4,784	10
1006A.009	M9x1 F10x1	4,784	10
1006A.011	M11x1 F10x1	4,963	10
1006A.012	M12x1 F10x1	4,963	10

**art. 1006A**

Kit in sacchetto pz 8 composto da:  
n. 2 M8x1 F10x1  
n. 2 M9x1 F10x1  
n. 2 M11x1 F10x1  
n. 2 M12x1 F10x1



1006A.KIT		39,073	5
-----------	--	--------	---

**art. 1006A**

Kit 4 Pz. adattatore per flessibili  
1 Ø 8 - 1 Ø 9 -  
1 Ø 11 - 1 Ø 12



1006A.4PZ	Kit	19,536	5
-----------	-----	--------	---



**art. 75G**

Tubo flessibile in gomma EPDM e treccia acciaio inox 9 fili Ø est. 18 - Ø int. 10  
DN13 Maschio normale / Dado esagonale.  
Raccordi ottone CW614N

**N.B.**

possiamo realizzare qualsiasi lunghezza e tipologie di raccordi secondo vostra richiesta



con sede guarnizione incorporata aggiungere € 0,250



cod. art.	mis.	€	conf.
0075G.001	1/2"x1/2"x15	6,570	25
0075G.002	1/2"x1/2"x20	6,886	25
0075G.003	1/2"x1/2"x25	7,194	25
0075G.004	1/2"x1/2"x30	7,565	25
0075G.005	1/2"x1/2"x35	8,003	25
0075G.006	1/2"x1/2"x40	8,374	25
0075G.007	1/2"x1/2"x50	9,120	25
0075G.008	1/2"x1/2"x60	9,865	25
0075G.080	1/2"x1/2"x80	11,298	25
0075G.100	1/2"x1/2"x100	12,537	25
0075G.009	1/2"x3/4"x15	7,565	25
0075G.010	1/2"x3/4"x20	7,940	25
0075G.011	1/2"x3/4"x25	8,251	25
0075G.012	1/2"x3/4"x30	8,622	25
0075G.013	1/2"x3/4"x35	8,993	25
0075G.014	1/2"x3/4"x40	9,368	25
0075G.015	1/2"x3/4"x50	9,984	25
0075G.016	1/2"x3/4"x60	10,489	25
0075G.017	1/2"x3/4"x80	11,495	25
0075G.018	1/2"x3/4"x100	12,498	25

**art. 75GNL**

Tubo flessibile in gomma EPDM e treccia acciaio inox 9 fili Ø est. 18 - Ø int. 10  
DN13 Maschio prolungato / Dado esagonale.  
Raccordi ottone CW614N

**N.B.**

possiamo realizzare qualsiasi lunghezza e tipologie di raccordi secondo vostra richiesta



con sede guarnizione incorporata aggiungere € 0,250



75GNL.001	1/2"x1/2"x20	8,374	25
75GNL.002	1/2"x1/2"x25	8,686	25
75GNL.003	1/2"x1/2"x30	9,053	25
75GNL.004	1/2"x1/2"x35	9,431	25
75GNL.005	1/2"x1/2"x40	9,739	25
75GNL.006	1/2"x1/2"x50	10,489	25
75GNL.007	1/2"x1/2"x60	11,227	25
75GNL.008	1/2"x1/2"x80	12,699	25
75GNL.009	1/2"x1/2"x100	14,084	25

**SCHEDA TECNICA**

Temperatura:	-5°C / +90°C
Raggio curvatura:	45 mm
Pressione d'esecuzione:	10 bar
Pressione acqua:	75 L/min

**art. 75GC**

Tubo flessibile in gomma EPDM e trec-  
cia acciaio inox 9 fili Ø est. 18 - Ø int. 10  
DN13 Maschio normale / Femmina curva.  
Raccordi ottone CW614N

**N.B.**

**possiamo realizzare qualsiasi lunghezza e  
tipologie di raccordi secondo vostra richiesta**



con sede guarnizione incorporata aggiungere € 0,250

**SCHEDA TECNICA**

Temperatura:	-5°C / +90°C
Raggio curvatura:	45 mm
Pressione d'esecuzione:	10 bar
Pressione acqua:	75 L/min



cod. art.	mis.	€	conf.
075GC.001	1/2"x1/2"x20	11,227	25
075GC.002	1/2"x1/2"x25	11,602	25
075GC.003	1/2"x1/2"x30	11,965	25
075GC.004	1/2"x1/2"x35	12,352	25
075GC.005	1/2"x1/2"x40	12,722	25
075GC.006	1/2"x1/2"x50	13,397	25
075GC.007	1/2"x1/2"x60	13,520	25
075GC.008	1/2"x3/4"x20	13,086	25
075GC.009	1/2"x3/4"x25	13,668	25
075GC.010	1/2"x3/4"x30	13,835	25
075GC.011	1/2"x3/4"x35	14,269	25
075GC.012	1/2"x3/4"x40	14,636	25
075GC.013	1/2"x3/4"x50	15,319	25
075GC.014	1/2"x3/4"x60	16,073	25

**art. 75GCL**

Tubo flessibile in gomma EPDM e trec-  
cia acciaio inox 9 fili Ø est. 18 - Ø int. 10  
DN13 Maschio prolungato / Femmina  
curva.

Raccordi ottone CW614N

**N.B.**

**possiamo realizzare qualsiasi lunghezza  
e tipologie di raccordi secondo vostra  
richiesta**



con sede guarnizione incorporata aggiungere € 0,250

**SCHEDA TECNICA**

Temperatura:	-5°C / +90°C
Raggio curvatura:	45 mm
Pressione d'esecuzione:	10 bar
Pressione acqua:	75 L/min



75GCL.001	1/2"x1/2"x20	12,474	25
75GCL.002	1/2"x1/2"x25	12,845	25
75GCL.003	1/2"x1/2"x30	13,216	25
75GCL.004	1/2"x1/2"x35	13,591	25
75GCL.005	1/2"x1/2"x40	13,954	25
75GCL.006	1/2"x1/2"x50	14,707	25
75GCL.007	1/2"x1/2"x60	15,457	25
75GCL.008	1/2"x3/4"x20	14,396	25
75GCL.009	1/2"x3/4"x25	14,767	25
75GCL.010	1/2"x3/4"x30	15,138	25
75GCL.011	1/2"x3/4"x35	15,508	25
75GCL.012	1/2"x3/4"x40	15,879	25
75GCL.013	1/2"x3/4"x50	16,578	25
75GCL.014	1/2"x3/4"x60	17,312	25

**art. 1000X**

Tubo flessibile antivibrante in gomma EPDM e con treccia in acciaio galvanizzato. Raccordi ottone CW614N. Bussole in alluminio. Utilizzati per la connessione tra la rete idrica e pompe autoclavi, caldaie e radiatori.



**N.B.**  
possiamo realizzare qualsiasi lunghezza e tipologie di raccordi secondo vostra richiesta

**N.B. Attenzione:**  
i tubi antivibranti NON devono essere utilizzati nei sistemi per aria condizionata, in sistemi con acqua gelata con glicole e NON devono essere isolati ne installati in ambienti salini o umidi.

cod. art.	mis.	€	conf.
1000X.001	1/2"x30	8,900	10
1000X.002	1/2"x40	9,663	10
1000X.003	1/2"x50	10,430	10
1000X.004	1/2"x60	11,192	10
1000X.005	1/2"x80	12,722	10
1000X.006	1/2"x100	14,252	10
1000X.007	3/4"x30	13,614	10
1000X.008	3/4"x40	14,844	10
1000X.009	3/4"x50	15,257	10
1000X.010	3/4"x60	16,799	10
1000X.011	3/4"x80	19,158	10
1000X.012	3/4"x100	21,468	10
1000X.013	1"x30	19,229	10
1000X.014	1"x40	20,830	10
1000X.015	1"x50	23,127	10
1000X.016	1"x60	24,298	10
1000X.017	1"x80	27,750	10
1000X.018	1"x100	30,759	10
1000X.019	1"1/4x30	40,732	10
1000X.020	1"1/4x40	42,997	10
1000X.021	1"1/4x50	45,574	10
1000X.022	1"1/4x60	48,175	10
1000X.023	1"1/4x80	52,898	10
1000X.024	1"1/4x100	57,204	10
1000X.025	1"1/2x30	55,483	10
1000X.026	1"1/2x40	59,372	10
1000X.027	1"1/2x50	63,261	10
1000X.028	1"1/2x60	65,429	10
1000X.029	1"1/2x80	72,486	10
1000X.030	1"1/2x100	79,472	10
1000X.031	2"x30	91,453	10
1000X.032	2"x40	95,946	10
1000X.033	2"x50	100,444	10
1000X.034	2"x60	104,934	10
1000X.035	2"x80	113,933	10
1000X.036	2"x100	122,925	10

TEMPERATURA	TUBO INTERNO	TUBO TRECCIA	RAGGIO CURVATURA	PRESSIONE D'ESERCIZIO	PORTATA ACQUA
-5°C/+100°C	DN 13 - 1/2"	19 mm	60 mm	10 bar	10
-5°C/+100°C	DN 19 - 3/4"	27 mm	75 mm	10 bar	15
-5°C/+100°C	DN 25 - 1"	34 mm	90 mm	6 bar	20
-5°C/+100°C	DN 32 - 1"1/4	42 mm	120 mm	6 bar	25,5
-5°C/+100°C	DN 40 - 1"1/2	52 mm	150 mm	4 bar	32
-5°C/+100°C	DN 50 - 2"	64 mm	180 mm	4 bar	41

## art. 1001

Tubo flessibile antivibrante in gomma EPDM e rivestiti in treccia ACCIAIO INOX e Raccordi ottone CW614N.  
Bussole in alluminio.  
Utilizzati per la connessione tra la rete idrica e pompe autoclavi, caldaie e radiatori.

**N.B.**

**possiamo realizzare qualsiasi lunghezza e tipologie di raccordi secondo vostra richiesta**

**N.B. Attenzione:**

**i tubi antivibranti NON devono essere utilizzati nei sistemi per aria condizionata, in sistemi con acqua gelata con glicole e NON devono essere isolati ne installati in ambienti salini o umidi.**

con raccordo Femmina curva aggiungere:

RACCORDO	AGGIUNTA €
DN 13 - 1/2"	6,280
DN 19 - 3/4"	8,280
DN 25 - 1"	13,430



cod. art.	mis.	€	conf.
01001.001	1/2"x30	9,704	10
01001.002	1/2"x40	10,738	10
01001.003	1/2"x50	13,798	10
01001.004	1/2"x60	15,694	10
01001.005	1/2"x80	18,483	10
01001.006	1/2"x100	21,676	10
01001.007	3/4"x30	16,103	10
01001.008	3/4"x40	18,312	10
01001.009	3/4"x50	19,763	10
01001.010	3/4"x60	20,497	10
01001.011	3/4"x80	24,994	10
01001.012	3/4"x100	29,646	10
01001.013	1"x30	23,018	10
01001.014	1"x40	25,165	10
01001.015	1"x50	27,783	10
01001.016	1"x60	29,646	10
01001.017	1"x80	35,399	10
01001.018	1"x100	40,113	10
01001.019	1"1/4x30	45,812	10
01001.020	1"1/4x40	49,409	10
01001.021	1"1/4x50	53,594	10
01001.022	1"1/4x60	57,667	10
01001.023	1"1/4x80	66,325	10
01001.024	1"1/4x100	75,283	10
01001.025	1"1/2x30	64,641	10
01001.026	1"1/2x40	69,180	10
01001.027	1"1/2x50	73,824	10
01001.028	1"1/2x60	79,522	10
01001.029	1"1/2x80	90,102	10
01001.030	1"1/2x100	101,032	10
01001.031	2"x30	103,766	10
01001.032	2"x40	107,777	10
01001.033	2"x50	115,155	10
01001.034	2"x60	122,020	10
01001.035	2"x80	135,447	10
01001.036	2"x100	149,278	10

TEMPERATURA	TUBO INTERNO	TUBO TRECCIA	RAGGIO CURVATURA	PRESSIONE D'ESERCIZIO	PORTATA ACQUA
-5°C/+100°C	DN 13 - 1/2"	19 mm	60 mm	15 bar	10
-5°C/+100°C	DN 19 - 3/4"	27 mm	75 mm	15 bar	15
-5°C/+100°C	DN 25 - 1"	34 mm	90 mm	10 bar	20
-5°C/+100°C	DN 32 - 1"1/4	42 mm	120 mm	10 bar	25,5
-5°C/+100°C	DN 40 - 1"1/2	52 mm	150 mm	6 bar	32
-5°C/+100°C	DN 50 - 2"	64 mm	180 mm	6 bar	41

**art. 1001K**

Tubo flessibile antivibrante per acqua FLEX CORE GREEN anti-attorcigliamento con treccia esterna in acciaio inox, interno in polietilene. Può raggiungere un alto raggio di curvatura, ideale per il collegamento di qualsiasi rubinetto alla rete idrica.

**Caratteristiche:**

Temperatura: Max 70°C

Pressione

di esercizio: da 4 a 10 bar




- Treccia estera in acciaio inox
- In-liner polipropilene resistente ad alte temperature




Applicazione per acqua potabile < 70°



Linee di alimentazione idrica in grandi edifici



Pompa dell'acqua



Addolcitori d'acqua

cod. art.	mis.	€	conf.
1001K.001	1/2"x30	11,338	10
1001K.002	1/2"x50	12,966	10
1001K.003	1/2"x70	14,584	10
1001K.004	1/2"x100	16,207	10
1001K.005	3/4"x30	20,276	10
1001K.006	3/4"x50	21,209	10
1001K.007	3/4"x70	23,499	10
1001K.008	3/4"x100	25,389	10
1001K.009	1"x30	25,122	10
1001K.010	1"x50	27,079	10
1001K.011	1"x70	29,969	10
1001K.012	1"x100	33,215	10
1001K.013	1"1/4x30	56,025	10
1001K.014	1"1/4x50	59,137	10
1001K.015	1"1/4x70	65,233	10
1001K.016	1"1/4x100	71,454	10
1001K.017	1"1/2x30	85,638	10
1001K.018	1"1/2x50	89,951	10
1001K.019	1"1/2x70	102,089	10
1001K.020	1"1/2x100	114,673	10
1001K.021	2"x30	157,025	10
1001K.022	2"x50	162,071	10
1001K.023	2"x70	168,563	10
1001K.024	2"x100	176,655	10



MISURA	TEMPERATURA	TUBO INTERNO	TUBO TRECCIA	PRESSIONE D'ESERCIZIO
1/2"	70°C	DN 13	19	4/10
3/4"	70°C	DN 19	27	4/10
1"	70°C	DN 25	34	4/10
1"1/4	70°C	DN 32	42	4/10
1"1/2	70°C	DN 40	52	4/10
2"	70°C	DN 50	62	4/10

**art. 1008**

Manichetta per GAS con sottostrato in PVC conforme alla norma 7140.

Trecciato in acciaio inox con banda di distinzione giallo per collegamento bombole / centraline.

Tubo interno Ø8 x 13

Raccordi ottone

F1/2 x F1/2 (Dado 5 x 20 x 14 ambo i lati)

M3/8 x F1/2 (M3/8 x dado 5 x 20 x 14)

M1/4 x F1/2 (M1/4 x dado 5 x 20 x 14)

**N.B.**

**possiamo realizzare qualsiasi lunghezza secondo vostra richiesta**



cod. art.	mis.	€	conf.
01008.001	1/2"x1/2"x40	9,183	10
01008.002	1/2"x1/2"x50	9,824	10
01008.003	1/2"x1/2"x60	10,453	10
01008.004	1/2"x1/2"x80	11,722	10
01008.005	1/2"x1/2"x100	12,665	10
01008.006	1/2"x3/8"x40	9,183	10
01008.007	1/2"x3/8"x50	9,824	10
01008.008	1/2"x3/8"x60	10,453	10
01008.009	1/2"x3/8"x80	11,722	10
01008.010	1/2"x3/8"x100	12,665	10
01008.011	1/2"x1/4"x40	9,183	10
01008.012	1/2"x1/4"x50	9,824	10
01008.013	1/2"x1/4"x60	10,453	10
01008.014	1/2"x1/4"x80	11,722	10
01008.015	1/2"x1/4"x100	12,665	10

**art. 1002**

Giunto estensibile adattatore in acciaio inox

per acqua sanitaria e riscaldamento,

raccordi in ottone con omologazione

UNI 7129.



01002.001	1/2"x1/2" 65-125	7,114	25
01002.002	1/2"x1/2" 100-200	7,737	25
01002.003	1/2"x1/2" 185-400	8,937	25
01002.016	1/2"x1/2" 260-520	9,782	25
01002.004	1/2"x3/4" 65-125	9,738	25
01002.005	1/2"x3/4" 100-200	10,316	25
01002.006	1/2"x3/4" 185-400	12,183	25
01002.007	3/4"x3/4" 65-125	9,915	25
01002.008	3/4"x3/4" 100-200	10,716	25
01002.009	3/4"x3/4" 185-400	12,672	25
01002.017	3/4"x3/4" 260-520	14,940	25
01002.010	1"x1" 65-125	18,497	16
01002.011	1"x1" 100-200	19,653	16
01002.012	1"x1" 185-400	21,165	16
01002.015	1"1/4x1"1/4 200-400	50,111	10
01002.019	1"1/2x1"1/2 200-400	59,849	10
01002.020	2"x2" 200-400	80,302	10

**art. 1003B**

Raccordi flessibili estensibili ricoperti con guaina UNI-GIG 9891, per collegamenti acqua/scaldabagni.



1003B.001	1/2"x1/2" 75-130	11,543	18
1003B.002	1/2"x1/2" 100-200	10,449	18
1003B.003	1/2"x1/2" 200-400	12,895	18
1003B.004	1/2"x1/2" 260-520	17,021	18
1003B.005	1/2"x3/4" 75-130	16,238	18
1003B.006	1/2"x3/4" 100-200	17,608	18
1003B.007	1/2"x3/4" 200-400	21,521	18
1003B.008	1/2"x3/4" 260-520	25,789	18
1003B.009	3/4"x3/4" 75-130	16,238	18
1003B.010	3/4"x3/4" 100-200	16,007	18
1003B.011	3/4"x3/4" 200-400	19,564	18
1003B.012	3/4"x3/4" 260-520	23,868	18
1003B.014	1"x1" 100-200	25,629	18
1003B.015	1"x1" 200-400	32,085	18



**art. 1003A**

Raccordi flessibili estensibili ricoperti con guaina bianca UNI-GIG 9891, per collegamenti acqua/scaldabagni.



cod. art.	mis.	€	conf.
1003A.001	1/2"x1/2" 65-125	<b>8,092</b>	25
1003A.002	1/2"x1/2" 100-200	<b>9,204</b>	25
1003A.003	1/2"x1/2" 185-400	<b>10,538</b>	25
1003A.004	1/2"x1/2" 260-520	<b>11,516</b>	25
1003A.005	1/2"x3/4" 65-125	<b>10,538</b>	25
1003A.006	1/2"x3/4" 100-200	<b>11,338</b>	25
1003A.007	1/2"x3/4" 185-400	<b>12,139</b>	25
1003A.008	1/2"x3/4" 260-520	<b>13,384</b>	25
1003A.009	3/4"x3/4" 65-125	<b>11,383</b>	25
1003A.010	3/4"x3/4" 100-200	<b>12,806</b>	25
1003A.011	3/4"x3/4" 185-400	<b>15,162</b>	25
1003A.012	3/4"x3/4" 260-520	<b>17,030</b>	25
1003A.014	1"x1" 100-200	<b>22,365</b>	16
1003A.015	1"x1" 185-400	<b>25,300</b>	16
1003A.016	1"x1" 260-520	<b>27,968</b>	16

**art. 634**

Tubetto Rame diritto ricambio Caldaia  
Tubo rame 14x180 mm  
cartella + 1 calotta 1/2" Grezzo

Tubetto Rame diritto ricambio Caldaia  
Tubo rame 18x180 mm  
cartella + 1 calotta 3/4" Grezz



00634.102	1/2"x14	<b>6,180</b>	10
00634.304	3/4"x18	<b>9,782</b>	10

**art. 635**

Tubetto Rame curvo ricambio Caldaia  
Tubo rame 14x180 mm  
1 piega 90°  
cartella + 1 calotta 1/2" Grezzo

Tubetto Rame curvo ricambio Caldaia  
Tubo rame 18x180 mm  
1 piega 90°  
cartella + 1 calotta 3/4" Grezzo



00635.102	1/2"x14	<b>7,470</b>	10
00635.304	3/4"x18	<b>12,228</b>	10

**art. 71A**

Attacchino liscio cromato senza niples,  
sede riportata, Ø 10 con dado.



0071A.001	Ø 10 3/8"x20	<b>4,585</b>	50
0071A.002	Ø 10 3/8"x25	<b>4,873</b>	50
0071A.003	Ø 10 3/8"x30	<b>5,298</b>	50
0071A.004	Ø 10 3/8"x35	<b>5,744</b>	50
0071A.005	Ø 10 3/8"x40	<b>6,586</b>	50
0071A.006	Ø 10 3/8"x50	<b>7,470</b>	50
0071A.007	Ø 10 3/8"x60	<b>8,295</b>	50
0071A.008	Ø 10 3/8"x100	<b>13,339</b>	50
0071A.009	Ø 10 1/2"x20	<b>4,585</b>	50
0071A.010	Ø 10 1/2"x25	<b>4,873</b>	50
0071A.011	Ø 10 1/2"x30	<b>5,298</b>	50
0071A.012	Ø 10 1/2"x35	<b>5,744</b>	50
0071A.013	Ø 10 1/2"x40	<b>6,586</b>	50
0071A.014	Ø 10 1/2"x50	<b>7,470</b>	50
0071A.015	Ø 10 1/2"x60	<b>8,295</b>	50
0071A.016	Ø 10 1/2"x100	<b>13,339</b>	50

**art. 71A**

Dado in ottone cromato.

0071A.R01	3/8"	<b>1,042</b>	50
0071A.R02	1/2"	<b>1,042</b>	50



**art. 1004**

Prolunga in rame cromato Ø 10 bicono.



cod. art.	mis.	€	conf.
01004.001	3/8"x10 cm. 30	<b>7,045</b>	25
01004.002	3/8"x10 cm. 40	<b>7,837</b>	25
01004.003	3/8"x10 cm. 50	<b>8,796</b>	25

**art. 1009**

Prolunga in rame cromato con OR per miscelatori monocomando Ø 10 - Ø 12.



01009.001	ø 10xcm. 35	<b>4,919</b>	25
01009.002	ø 12xcm. 35	<b>5,377</b>	25
01009.003	ø 10xcm. 40	<b>5,807</b>	25

**art. 1011**

Niples prolungato completo di rosone scorrevole.



01011.001	3/8"x10	<b>6,278</b>	25
01011.002	1/2"x10	<b>4,980</b>	25

**art. 476L**

Niples prolungato ridotto cromato.



0476L.000	1/2x3/8	<b>3,613</b>	25
-----------	---------	--------------	----

**art. 476LR**

Niples prolungato ridotto cromato.  
Con rosone esagonale



476LR.000	1/2x3/8	<b>4,002</b>	25
-----------	---------	--------------	----

**art. 475L**

Niples prolungato cromato.



0475L.000	1/2x1/2	<b>4,002</b>	25
-----------	---------	--------------	----

**art. 1011A**


Niples in ottone cromato prolungato per tubo rame.



1011A.001	1/2"x10	<b>4,669</b>	50
1011A.002	1/2"x12	<b>5,780</b>	50
1011A.003	1/2"x14	<b>6,047</b>	50

**art. 250**

Dado ottone cromato conico + rondella + guarnizione.



00250.000	3/8"x10	<b>1,795</b>	50
-----------	---------	--------------	----

**art. 650**

Tubo in rame cromato cotto.



cod. art.	mis.	€	conf.
00650.001	mt. 1x Ø 10	<b>12,233</b>	10
00650.002	mt. 1x Ø 12	<b>15,451</b>	10
00650.003	mt. 1x Ø 14	<b>17,747</b>	10

**art. 655**

Tubo in rame cromato cotto, rotolo.



00655.001	mt. 5 x Ø 10	<b>68,488</b>	1
00655.002	mt. 5 x Ø 12	<b>86,330</b>	1
00655.003	mt. 5 x Ø 14	<b>96,918</b>	1

**art. 1012.CRO**

Tubo rame cromato con raccordo da 1/2M saldato



01012.CRO		<b>5,198</b>	20
-----------	--	--------------	----

**art. 950**

Raccordo per tubo in rame cromato maschio.



00950.001	1/2"x10	<b>3,752</b>	10
00950.002	1/2"x12	<b>4,169</b>	10
00950.003	1/2"x14	<b>4,169</b>	10
00950.004	3/8"x10	<b>3,043</b>	10
00950.005	3/8"x12	<b>3,335</b>	10

**art. 950D0**

Raccordo doppio per tubo rame.



950D0.001	Ø 10	<b>4,919</b>	10
950D0.002	Ø 12	<b>5,294</b>	10
950D0.003	Ø 14	<b>5,919</b>	10

**art. 951**

Raccordo per tubo in rame cromato femmina.



00951.001	1/2"x10	<b>3,877</b>	10
00951.002	1/2"x12	<b>4,210</b>	10
00951.003	1/2"x14	<b>4,419</b>	10
00951.004	3/8"x10	<b>3,689</b>	10
00951.005	3/8"x12	<b>4,010</b>	10

**art. 951GO**

Gomito doppio cromato per tubo rame.



951GO.000	Ø 10	<b>7,295</b>	10
951GO.001	Ø 12	<b>7,753</b>	10

art. **951TE**

Tee cromato per tubo rame.



cod. art.	mis.	€	conf.
<b>951TE.000</b>	Ø 10	<b>9,212</b>	10
<b>951TE.001</b>	Ø 12	<b>9,754</b>	10

art. **979**

Curva per scaldabagno cromata.



<b>00979.001</b>	1/2x1/2	<b>9,087</b>	10
<b>00979.002</b>	3/4x1/2	<b>7,878</b>	10

art. **242**

Gomito femmina per tubo rame ottone cromato.



<b>00242.001</b>	F1/2"x10	<b>6,878</b>	10
<b>00242.002</b>	F1/2"x12	<b>6,878</b>	10

art. **242F**

Gomito flangiato per tubo rame ottone cromato.



<b>0242F.001</b>	F1/2"x10	<b>7,878</b>	10
<b>0242F.002</b>	F1/2"x12	<b>7,878</b>	10

art. **242M.M.**

Gomito M.M. ottone cromato senza rosone.



<b>242MM.001</b>	1/2"x1/2"	<b>5,669</b>	10
<b>242MM.002</b>	1/2"x3/4"	<b>7,378</b>	10

art. **1456**Curveta in ottone cromato stampata con 20° inclinazione Dado basso. **ESAGONO BREVETTATO.**

<b>01456.000</b>	1/2"x10	<b>11,568</b>	100
------------------	---------	---------------	-----

**art. 1458**

Curvetta in ottone cromato stampata con 90° inclinazione Dado basso.  
**ESAGONO BREVETTATO.**



cod. art.	mis.	€	conf.
01458.000	1/2"x10	11,151	100

**art. 1458A**

Curvetta in ottone cromato stampata con 90° inclinazione Dado basso.



1458A.000	1/2"x10	8,129	100
-----------	---------	-------	-----

**art. 1458X**

Curvetta in ottone cromato stampata con 90° inclinazione Dado basso.  
**IMPORT**



1458X.000	1/2"x10	7,790	100
-----------	---------	-------	-----

**art. 74**

Raccordo a gomito con rosetta esagonale in acciaio.



00074.002	1/2"x10	7,466	50
-----------	---------	-------	----

**art. 530**

Curvetta sottolavabo cromata a squadra per monoforo.



00530.000	1/2"x10	7,295	50
-----------	---------	-------	----

art. **530P**

Curveta sottolavabo pesante  
in ottone ricavata da barra



cod. art.	mis.	€	conf.
0530P.PES	1/2"x3/8"x10	<b>12,722</b>	50

art. **74VA**

Raccordo 90° con snodo, rosone, dado  
conico, cromato



074VA.000	1/2x3/8	<b>14,360</b>	100
-----------	---------	---------------	-----

art. **525**

Rubinetto sottolavabo, maniglia ABS, cro-  
mato, rosone inox, vitone in resina rinforzata

con dado conico basso  
3/4" maschio-femmina.



00525.000	1/2x3/8 Ø10	<b>10,129</b>	100
-----------	-------------	---------------	-----

P-IX745/IA

100% Tested

art. **525X**

Rubinetto per cassetta, maniglia ABS, cro-  
mato, rosone inox, vitone in resina rinforzata  
**IMPORT**



00525X.000	1/2x3/8 Ø10	<b>7,837</b>	100
------------	-------------	--------------	-----

art. **526**

Rubinetto d'arresto a sfera con filtro  
ispezionabile, Realizzato interamente  
in ottone. Filtro in acciaio inox Cromato  
lusso.

**MADE IN ITALY**



00526.000	1/2"x10	<b>15,407</b>	10
-----------	---------	---------------	----

**art. 532**

Rubinetto filtro a sfera senza dado per attacco flessibile.

**MADE IN ITALY**



cod. art.	mis.	€	conf.
00532.001	1/2"x3/8	<b>13,773</b>	10
00532.002	1/2"x1/2	<b>14,227</b>	10

**art. 532P**

Rubinetto filtro a sfera senza dado per attacco flessibile con leva in **METALLO**.

**MADE IN ITALY**



0532P.001	1/2"x3/8	<b>22,381</b>	10
-----------	----------	---------------	----

**art. 528**

Rubinetto sottolavabo sfera con filtro a snodo, cromato lusso.

**MADE IN ITALY**



00528.000	1/2"x10	<b>19,171</b>	10
0528E.000	1/2"x10	<b>11,500</b>	10

**art. 528E**

Rubinetto sottolavabo sfera con filtro a snodo, cromato.

**IMPORT**

**art. 528P**

Rubinetto d'arresto a sfera con filtro a snodo, cromato lusso con leva in **METALLO**.

**MADE IN ITALY**



0528P.000	1/2"x10	<b>25,770</b>	10
-----------	---------	---------------	----

**art. 534**

Rubinetto a sfera con filtro a snodo calotta lunga lusso.

**MADE IN ITALY**



00534.000	1/2"x10	<b>21,138</b>	10
-----------	---------	---------------	----

**art. 3963**

Rubinetto sottolavabo Minimal con vitone e ceramico 1/2"x3/8.



03963.000	1/2"x3/8"	<b>12,606</b>	10
-----------	-----------	---------------	----

art. **3963N**

Coppia rubinetti sottolavabo  
minimal tondo  
Finitura nero opaco.



cod. art.	mis.	€	conf.
<b>3963N.000</b>	1/2"x3/8"	<b>50,049</b>	10

art. **3962**

Rubinetto sottolavabo Quadro con vitone  
ceramico 1/2x3/8.



<b>03962.000</b>	1/2"x3/8"	<b>15,118</b>	10
------------------	-----------	---------------	----

art. **3962N**

Coppia rubinetti sottolavabo  
minimal quadri  
Finitura nero opaco.



<b>3962N.000</b>	1/2"x3/8"	<b>66,714</b>	10
------------------	-----------	---------------	----

art. **526VT**

Rubinetto sottolavabo con filtro, a vitone,  
maniglia ABS, rosone inox, cromato

con dado conico alto scodellino  
con anello tenuta ptfe



<b>526VT.000</b>	1/2"x10"	<b>19,175</b>	50
------------------	----------	---------------	----

100% Tested

art. **532VT**

Rubinetto sottolavabo con filtro, a vitone,  
maniglia ABS, rosone inox, cromato

senza dado

100% Tested



<b>532VT.001</b>	1/2"x3/8"	<b>12,297</b>	50
------------------	-----------	---------------	----



**art. 532VE**

Rubinetto sottolavabo con filtro a snodo, a vitone, maniglia ABS, rosone inox, cromato



cod. art.	mis.	€	conf.
<b>532VE.000</b>	1/2"x3/8"	<b>12,464</b>	50

**art. 528VT**


Rubinetto sottolavabo con filtro STD con snodo, a vitone, maniglia ABS, rosone, inox

con dado conico basso  
vitone in resina rinforzata



<b>528VT.000</b>	1/2"x3/8"	<b>17,383</b>	50
------------------	-----------	---------------	----

100% Tested


**art. 528VE**

Rubinetto sottolavabo con filtro e snodo a Vitone, maniglia ABS, rosone inox.

**IMPORT**



<b>528VE.000</b>	1/2"x3/8"	<b>14,798</b>	50
------------------	-----------	---------------	----

**art. 534VA**


Rubinetto con filtro, a sfera, rosone inox, cromato

con dado conico  
alto scodellino



<b>534VA.000</b>	1/2"x3/8"	<b>21,051</b>	50
------------------	-----------	---------------	----

100% Tested


**art. 529**


Rubinetto combinato lavatrice, rosone, cromato

Con vitone fisso antiriflusso  
dado conico alto scodellino



<b>00529.000</b>	1/2"xØ10x3/4"	<b>27,846</b>	50
------------------	---------------	---------------	----

100% Tested PA707/IA

**art. 529X**

Rubinetto sottolavabo combinato  
**IMPORT**



<b>0529X.000</b>	1/2"x10x3/4"	<b>20,431</b>	12
------------------	--------------	---------------	----

art. **529CF** 

Rubinetto combinato lavatrice, rosone, cromato con filtro incorporato al vitone

100% Tested

cod. art.	mis.	€	conf.
<b>529CF.000</b>	1/2"x3/4"	<b>58,559</b>	10

art. **529LX** 

Rubinetto combinato lavatrice, rosone, cromato.  
Vitone antiriflusso, ghiera e portagomma Antivuoto antiritorno

Con anello ptfè  
dado conico  
alto scodellino

100% Tested

<b>529LX.000</b>	1/2"x3/4"	<b>65,946</b>	50
------------------	-----------	---------------	----

art. **952**

Prolunga in ottone cromata. cm 3

art. **952L**

Prolunga in ottone cromata. cm 4



00 <b>952.000</b>	3/8"x3/8"x10 cm 3	<b>3,210</b>	25
0 <b>952L.000</b>	3/8"x3/8"x10 cm 4	<b>3,585</b>	25

art. **953**

Snodo 3/8 per rubinetto.



00 <b>953.000</b>	3/8	<b>5,415</b>	10
-------------------	-----	--------------	----

art. **313** 

Rubinetto per cassetta, femmina, cromato, dado normale 3/8, codolo filettato, maniglia ABS

100% Tested

00 <b>313.001</b>	1/2X3/8	<b>12,464</b>	100
00 <b>313.002</b>	3/8X3/8	<b>11,880</b>	100

art. **713** 

Rubinetto cassetta, tubetto 3/8" ø 10x160mm, rosone, nipples giallo, dado e codolo, cromato

100% Tested


00 <b>713.000</b>	3/8X3/8	<b>12,714</b>	100
-------------------	---------	---------------	-----

**art. 714** 

Rubinetto cassetta, due dadi conici, rosone inox, tubetto  $\varnothing$  10x120mm, maniglia ABS, cromato

**Interasse L = 45 mm**

100% Tested



cod. art.	mis.	€	conf.
00714.001	3/8X3/8	<b>13,798</b>	100
00714.002	1/2X3/8	<b>13,798</b>	100

**art. 717VA** 

Rubinetto cassetta, tubetto 3/8"  $\varnothing$  10x160 mm, rosone, nipples giallo, due dadi conici, tubetto  $\varnothing$  10x100mm, maniglia ABS, cromato

100% Tested



<b>717VA.000</b>	1/2X3/8	<b>22,718</b>	50
------------------	---------	---------------	----

**art. 79VA** 

Rubinetto completo per scaldabagno, cromato, tubetti in rame 170 e 220mm, squadra 180x240 due nipples gialli, due rosone e dadi conici

con raccordo MF da 1/2"



<b>079VA.000</b>	12X12	<b>59,735</b>	25
------------------	-------	---------------	----

**art. 78**

Rubinetto a squadra completo, cromato, per sottolavabo  $\varnothing$  14.



00078.000	$\varnothing$ 14x15x25	<b>26,174</b>	10
-----------	------------------------	---------------	----

**art. 76**

Squadretta con nipples e rosone cromata. Senza dado superiore cromato.



00076.001	$\varnothing$ 12x15x25	<b>9,763</b>	10
00076.002	$\varnothing$ 14x15x25	<b>10,505</b>	10

**art. 80**


Rosone gigante per eccentrico  
in ottone cromato Ø 70 x H 26



cod. art.	mis.	€	conf.
00080.000	Ø 70 x H 26	<b>2,876</b>	10

**art. 81**

Rosone gigante per eccentrico  
in ottone cromato Ø 80 x H 25



00081.000	Ø 80 x H 25	<b>5,836</b>	10
-----------	-------------	--------------	----

**art. 82**

Eccentrico per gruppi, 2 pezzi, regolabile  
con rosone.



00082.002	1/2"x3/4"	<b>4,419</b>	10
-----------	-----------	--------------	----

**art. 82LX**

Eccentrico per gruppi, spost. cm. 2,5 con  
rosone lastra 1/2x3/4.



082LX.000	1/2"x3/4"	<b>8,575</b>	10
-----------	-----------	--------------	----

**art. 82PES**


Eccentrico per gruppi, spost. cm. 2,5 con  
rosone fuso 1/2x3/4.



82PES.000	1/2"x3/4"	<b>16,791</b>	10
-----------	-----------	---------------	----

**art. 83**

Eccentrico per gruppi prolungato.




cod. art.	mis.	€	conf.
00083.005	1/2"x3/4"x4	<b>10,660</b>	10
00083.006	1/2"x3/4"x6	<b>11,434</b>	10
00083.007	1/2"x3/4"x8	<b>13,578</b>	10
00083.008	1/2"x3/4"x10	<b>19,054</b>	10

**art. 84**

 Raccordi eccentrici in ottone nichelato.  
Per riscaldamento.


00084.001	3/8"xcm. 1	<b>6,314</b>	10
00084.002	3/8"xcm. 2	<b>7,786</b>	10
00084.003	3/8"xcm. 3	<b>8,115</b>	10
00084.004	3/8"xcm. 4	<b>8,444</b>	10
00084.005	3/8"xcm. 5	<b>8,879</b>	10
00084.006	3/8"xcm. 6	<b>9,795</b>	10
00084.007	1/2"xcm. 1	<b>6,314</b>	10
00084.008	1/2"xcm. 2	<b>7,786</b>	10
00084.009	1/2"xcm. 3	<b>8,115</b>	10
00084.010	1/2"xcm. 4	<b>8,444</b>	10
00084.011	1/2"xcm. 5	<b>8,879</b>	10
00084.012	1/2"xcm. 6	<b>9,795</b>	10

**art. 84CR**

 Raccordi prolungati in ottone cromo lucido  
per termo arredi


084CR.001	3/8"xcm. 1	<b>16,691</b>	10
084CR.002	3/8"xcm. 2	<b>16,828</b>	10
084CR.003	3/8"xcm. 3	<b>17,966</b>	10
084CR.004	3/8"xcm. 4	<b>25,415</b>	10
084CR.005	3/8"xcm. 5	<b>31,847</b>	10
084CR.006	3/8"xcm. 6	<b>36,233</b>	10
084CR.007	1/2"xcm. 1	<b>16,691</b>	10
084CR.008	1/2"xcm. 2	<b>16,828</b>	10
084CR.009	1/2"xcm. 3	<b>17,966</b>	10
084CR.010	1/2"xcm. 4	<b>25,415</b>	10
084CR.011	1/2"xcm. 5	<b>31,847</b>	10
084CR.012	1/2"xcm. 6	<b>36,233</b>	10

**art. 85**

Tappo in ottone con rosetta e vite.



00085.001	3/8"	<b>3,024</b>	25
00085.002	1/2"	<b>3,112</b>	25

**art. 85LUX**

Tappo con rosetta lusso in ottone cromato.



85LUX.000	1/2"	<b>3,522</b>	25
-----------	------	--------------	----

art. **880NY**

Tappi prova impianti in nylon resistenti a più usi rosso e blu.



cod. art.	mis.	€	conf.
<b>880NY.ROS</b>	1/2	<b>0,771</b>	50
<b>880NY.BLU</b>	1/2	<b>0,771</b>	50

art. **880**

Tappi stop in plastica per collaudo tubazioni, rosso e blu. Monouso.



00 <b>880</b> .BLU	1/2	<b>0,463</b>	50
00 <b>880</b> .ROS	1/2	<b>0,463</b>	50

art. **880A**

Idem con maschio ottone rosso e blu.



0 <b>880A</b> .BLU	1/2	<b>2,982</b>	50
0 <b>880A</b> .ROS	1/2	<b>2,982</b>	50

art. **880BO** 

Tappo prova impianti rossi-blu.



<b>880BO</b> .BLU	1/2	<b>1,136</b>	100
<b>880BO</b> .ROS	1/2	<b>1,136</b>	100

art. **880LX**

Tappo prova impianti rossi-blu 1/2 e 3/4.



<b>880LX</b> .BLU	1/2-3/4	<b>0,792</b>	100
<b>880LX</b> .ROS	1/2-3/4	<b>0,792</b>	100